

塗料別推奨品

ATOMX アトミクス株式会社 編

塗料の種類

おすすめ刷毛・ローラー

◆アトレーヌ水性防水材


[塗料分類]

水性一液型防水塗料(アクリル)

[用途]

屋上・ベランダ防水(コンクリート・アスファルト防水・遮断シート・合成ゴムシート・FRP防水など)

[特長]

様々な下地に施工可能な水性タイプの為、産廃を発生させない環境対応型の防水材。一液で乾燥性に優れる。

想定部位:コンクリート床

●タフシリーズ

作業性が高く、ダメ込みしやすい。

作業性
毛のまとまり
ダメ込み


●銀助

毛のまとまりが良く、程良いコシ感で塗装しやすい。

毛のまとまり
ダメ込み


●Wonder 15mm

塗料含みが良く、塗料を乗せやすい。

含み


●MicroGrande 13mm

軽いタッチで塗装しやすい。

作業性


◆ハードラインC-500速乾


[塗料分類]

路面表示用アルキド樹脂塗料

[用途]

駐車場の区画ライン・屋外通行区分線(溶剤タイプ)

[特長]

白、黄のライン塗料の定番品。速乾で車のタイヤによる摩耗に長期間耐えます。

想定部位:アスファルト

●スカーレットEX

塗料含み、被りが良く塗料との相性が良い。

作業性
含み
被り


●スモールローラーDB

塗り広げやすく、作業性が高い。

作業性


◆水性ハードラインW-100


[塗料分類]

路面表示用アクリル樹脂塗料

[用途]

駐車場の区画ライン・屋外通行区分線(水性タイプ)

[特長]

水性タイプの区画ライン用塗料。低臭で作業性に優れます。

想定部位:アスファルト

●スカーレットEX

塗料との相性が良く、作業性が高い。

作業性


●スモールローラーDB

塗料含みが良く、作業性が高い。

作業性


◆フロアトップ #5000


[塗料分類]
コンクリート専用防塵塗料
(一液溶剤アクリル樹脂塗料)
[用途]

各種工場・倉庫・事務所などの屋内外コンクリート床

[特長]
50年の販売実績。
フロアトップ・一液溶剤アクリル樹脂塗料の定番品。

想定部位:コンクリート床

●プラグレ

塗料含みが良く、

コシも程良い。

含み
伸び


●伯爵

ダメ込みに優れ、

被りも良い。

被り
ダメ込み


●WAKABA 13mm

仕上り肌が良く、塗料伸びに優れる。

仕上り


●TSUBASA

作業性が高く、塗布量も確保可能。

作業性


◆フロアトップ #8500


[塗料分類]
高級床用塗料
(二液溶剤エポキシ樹脂塗料)
[用途]

耐久性を要する各種工場・耐薬品・耐溶剤性の必要な屋内コンクリート床

[特長]
耐久性に優れた光沢のある
フロアトップ・二液溶剤エポキシ樹脂塗料の決定版。

想定部位:コンクリート床

●伯爵

ダメ込みに優れ、

被りも良い。

伸び
被り


●プラグレ

塗料含みが良く、

コシも程良い。

含み
ダメ込み


●WAKABA 13mm

仕上り肌が良く、塗装しやすい。

仕上り


●TSUBASA

作業性が高く、塗布量も確保可能。

作業性


塗料の種類

おすすめ刷毛・ローラー

◆水性フロアトップアクア W#5000



【塗料分類】
一液水性特殊アクリル樹脂塗料

【用途】
各種工場・商業施設・店舗などの屋内外コンクリート床

【特長】
一液水性タイプの為、手軽に塗装が可能。
汚れの付きにくく最もフロアトップのなかでも最高レベル。

想定部位:コンクリート床

●プラグレハード ●ひよこ

被りが良く、塗装しやすい。

作業性

被り



●WAKABA 13mm

仕上り肌が良く、塗装しやすい。

仕上り



●TSUBASA

塗り広げやすく、作業性が高い。

作業性



◆フロアトップアクア フォルティス



【塗料分類】
二液水性ウレタン樹脂塗料

【用途】
様々なシーンの屋内外のコンクリート床

【特長】
下地を選びず、耐久性があり、
環境対応で、乾燥性に優れ、混合攪拌も
手軽に、塗床の多用途タイプ。

想定部位:コンクリート床

●タフシリーズ

コシが強く、
隅にも入れやすい。

作業性

コシ強



●ひよこ

やや強いコシ感、
塗料の伸びが良い。

伸び



●WAKABA 13mm 20mm

仕上り肌が良く、塗装しやすい。

仕上り



●TSUBASA

塗り広げやすく、作業性が高い。

作業性



◆フロアトップアクア エポ21



【塗料分類】
二液水性中膜厚型エポキシ樹脂塗料

【用途】
耐久性の必要な各種工場・倉庫などの屋内コンクリート床

【特長】
二液水性エポキシ樹脂塗料、
様々な既存塗膜に塗装が可能な中膜型、
1回塗りのローラー施工タイプ。

想定部位:コンクリート床

●プラグレハード ●銀助

作業性高く、
被りも良い。

作業性

被り



●WAKABA 13mm

仕上り肌が良く、塗装しやすい。

仕上り



●TSUBASA

塗り広げやすく、作業性が高い。

作業性



◆フロアトップエポワン



【塗料分類】
塗替専用床用エポキシ塗料

【用途】
各種工場床の塗り替え用塗料
(屋内コンクリート床)

【特長】
アクリルの上にエポキシが塗れる、
1回塗りの改修用塗料! 様々な既存塗膜に
直接塗装が出来る高耐久性塗材。

想定部位:コンクリート床

●プラグレハード ●ふくろう

塗料が伸び、
ダメ込みが良い。

被り

ダメ込み



●WAKABA 13mm

仕上り肌が良く、塗装しやすい。

仕上り



●TSUBASA

塗り広げやすく、作業性が高い。

作業性



◆水性パーキングブラック



【塗料分類】
アスファルト駐車場専用塗料

【用途】
アスファルト駐車場の美装・保護

【特長】
誰でも施工でき一液、水性、速乾タイプ
で古くなったアスファルトを黒々と
再生します。

想定部位:アスファルト

●スカーレットEX

作業性が高く、ムラの無い仕上り。

作業性



●スモールローラーDB

塗料含みが良く、作業性が高い。

作業性

含み



* 本誌は代表的な用途を想定した場合の推奨であり、
現場環境と使用方法等により適さない場合があります。

* 塗料の用途や特徴については、塗料メーカーにお問い合わせ下さい。

* 「スカーレットEX」推奨の塗料は「ピーチ」でも同様に塗装可能です。



世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

大塚刷毛製造株式会社

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1

TEL 0120-985-471 FAX 03-3357-4714 URL https://www.maru-t.co.jp

支店/東京・大阪・九州・名古屋・神奈川・埼玉・千葉・仙台

営業所/沖縄・広島・四国・兵庫・京都・北陸・浜松・静岡・長野・多摩・城南・

城西・城東・茨城・栃木・群馬・新潟・郡山・札幌

配送センター/大阪・横浜・行田・工場・東京・埼玉・秋田