

塗料別推奨品

ミズタニ
水谷ペイント株式会社 編

塗料の種類

おすすめ刷毛・ローラー

◆ボウジンテックス#2000



【塗料分類】

溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料

【用途】

屋内床（モルタル・コンクリート・油のこぼれた床面）

【特長】

耐水性、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ、工場や倉庫、屋内パーキングなど幅広い用途に使用可能。

想定部位：モルタル

●二液君

塗料を塗り伸ばしやすく、作業性が高い。

作業性
伸び



●ふくろう

ややコシが強く、細部の塗装向き。

細部
伸び



●TSUBASA

塗料を塗り広げやすく、塗装しやすい。

作業性



●WAKABA 20mm

塗料伸びが良く、捌きやすい。

伸び



◆水系ボウジンテックスU



【塗料分類】

2液型ポリウレタン樹脂エマルジョン塗料

【用途】

屋内外床（モルタル・コンクリート・旧塗膜の塗替）

【特長】

水系塗料でありながら優れた乾燥性を持つ。耐候性が高く、外部用途にも使用可能。

想定部位：モルタル

●プラグレハード

塗膜を掻きづらく、塗料溜まりがでにくい。

作業性



●金助

ややコシが強く細部の塗装向き。

細部
凹凸面



●スカーレットEX

作業性が高く、ローラーが細くなりにくい。

作業性



●WAKABA 20mm

軽い塗り感で塗装しやすく、塗料伸びが良い。

伸び



◆ボウジンテックスエポワイド



【塗料分類】

ハイソリッド溶剤系2液型エポキシ樹脂塗料

【用途】

屋内床（モルタル・コンクリート・旧塗膜の塗替）

【特長】

1回の塗装でハイビルドの塗膜を形成する高作業性。様々な旧塗膜に対しプライマー無しで塗替え可能。

想定部位：モルタル

●ふくろう

コシが強く、塗り伸ばしやすい。

伸び
細部



●二液君

ふくろうより、やや柔らかなコシ感。

伸び



●MicroACE 6mm

塗料を塗り伸ばしやすい。

伸び



●ウレタンくん短毛 6mm

細くなりやすく、伸ばしやすい。

伸び



◆水系ボウジンテックス#300



【塗料分類】

1液型アクリル樹脂エマルジョン塗料

【用途】

屋内外床（モルタル・コンクリート・アスファルト）

【特長】

骨材既調合で防滑仕上げ。耐摩耗性、耐候性、付着性、透湿性をもち、テニスコートやプールサイドにも適する。

想定部位：モルタル

●銀助

塗り伸ばしやすく、見切りも良い。

伸び



●タフシリーズ

細部の塗装や、粗面を塗装する場合に。

凹凸面



●スモールローラーDB

塗装しやすく、転がしやすい。

作業性



●スカーレットEX

作業性が高く、ローラーが細くなりにくい。

作業性



◆水系ナノシリコン



【塗料分類】

ナノシリコン樹脂エマルジョン塗料

【用途】

窯業系屋根材（住宅屋根用化粧スレート・波形スレート・セメントがわら・ノンアスベスト波形スレート・アスファルトシングル、乾式洋瓦、旧塗膜の塗替）

【特長】

独自のナノシリコンテクノロジーにより超耐久性、耐変色性を発揮。防カビ・防藻性、耐汚染性、低臭。

想定部位：スレート屋根

●塗来 遮熱用

塗料含みが良く、作業性が高い。

作業性
含み



●プラグレ

コシ感が程良く、塗装しやすい。

作業性



●MicroGrande 25mm

発泡が比較的少なく、仕上がり肌が良い。

仕上り



●スカーレットEX

作業性が高く、塗料を乗せやすい。

作業性



塗料の種類

おすすめ刷毛・ローラー

◆パワーシリコンマイルドⅡ



【塗料分類】

屋根用2液型弱溶剤シリコン変性樹脂塗料

【用途】

金属系・窯業系屋根材（鉄・トタン・アルミニウム・ステンレス・住宅屋根用化粧スレート・波形スレート・セメントがわら・旧塗膜の塗替）

【特長】

限りなくフッ素樹脂塗料に近い優れた塗膜性能。
金属系・窯業系の幅広い屋根材に適合。

想定部位：スレート屋根

●塗来 遮熱用

作業性が高く、
広範囲の塗装向き。

作業性
含み



●二液君

細部の塗装する場合に。

細部



●Wonder 20mm

毛羽が発生しにくく、仕上がり肌が良い。

仕上り



●スカーレットEX

塗料の伸び・含みが良く、作業性が高い。

作業性
含み
伸び



◆バイオマスR-Si



【塗料分類】

弱溶剤2液型バイオマスシリコン樹脂塗料

【用途】

金属系・窯業系屋根材（鉄・トタン・アルミニウム・ステンレス・住宅屋根用化粧スレート・波形スレート・セメントがわら・乾式洋瓦・陶器瓦）

【特長】

バイオマス原料を用いた環境対応型塗料。
強靱な塗膜、低汚染性、高耐候性、防カビ・防藻性。

想定部位：スレート屋根

●ひよこ

被りが良く、
塗装しやすい。

被り



●ふくろう

塗料伸びが良く、
作業性が高い。

作業性
伸び



●MicroGrande 25mm

塗料伸びが良く、仕上がり肌がきめ細かい。

作業性
仕上り



●Wonder 20mm

塗布量重視。後れ毛も少ない。

塗布量



◆ナノコンボジットW



【塗料分類】

シリカ内包型アクリルシリコン樹脂
エマルジョン塗料

【用途】

外壁（窯業系サイディングボード・コンクリート・モルタル・旧塗膜の塗替）

【特長】

超微粒子シリカ内包の無機塗料に限りなく近い塗料。セルフクリーニング、
耐候性、難燃性、防カビ・防藻性。

想定部位：サイディング

●プラグレハート

タメ込み性が高く、
細部への塗装向き。

細部



●塗来 建築用

塗りつけやすく、
作業性が高い。

作業性



●スカーレットEX

塗料含みに優れ、作業性が高い。

作業性
含み



●ツイスト 18mm

塗料の伸びが良く、発泡しにくい。

伸び



◆ナノシリコンW



【塗料分類】

ナノシリコン樹脂エマルジョン塗料

【用途】

外壁（窯業系サイディングボード・
波形スレート・旧塗膜の塗替）

【特長】

独自のナノシリコンテクノロジーにより
超耐久性、耐変色性を発揮。防カビ・防
藻性、耐汚染性、低臭、遮熱。

想定部位：サイディング

●タフシリーズ

作業性が高く、
凹凸面への塗装に。

作業性



●プラグレハート

塗装しやすく、
塗料の伸びが良い。

伸び



●スカーレットEX

塗料含みに優れ、作業性が高い。

作業性
含み



●ツイスト 18mm

伸びが良く、飛散が少ない。

伸び



◆パワーアシストクリヤー



【塗料分類】

弱溶剤2液型シリコン変性樹脂塗料

【用途】

外壁
（窯業系サイディングボード）

【特長】

紫外線から住宅を守る保護クリヤー。
意匠性をそのままに耐久性を付与し、
美しいデザインを長持ちさせる。

想定部位：サイディング

●プラグレハート

作業性が高く、
塗り伸ばしやすい。

作業性
伸び



●ふくろう

ややコシが強く、
細部の塗装向き。

細部



●Wonder 20mm

仕上りと塗布量のバランスが良い。

作業性
仕上り



●BIDANSEI

凹凸面を塗装する場合に。

凹凸面



* 本誌は代表的な用途を想定した場合の推奨であり、
現場環境と使用方法等によ適さない場合があります。
* 塗料の用途や特徴については、塗料メーカーにお問い合わせ下さい。
* 「スカーレットEX」推奨の塗料は「ピーチ」でも同様に塗装可能です。



世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

大塚刷毛製造株式会社

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1

TEL 0120-985-471 FAX 03-3357-4714 URL <https://www.maru-t.co.jp>

支店 / 東京・大阪・九州・名古屋・神奈川・埼玉・千葉・仙台

営業所 / 沖縄・広島・四国・兵庫・京都・北陸・浜松・静岡・長野・多摩・城南・

城西・城東・茨城・栃木・群馬・新潟・郡山・札幌

配送センター / 大阪・横浜・行田 工場 / 東京・埼玉・秋田