

塗料別推奨品



大谷塗料株式会社 編

塗料の種類

おすすめ刷毛

◆VATON^{FX} 各色



【塗料分類】

木部用浸透型着色剤

【用途】

内外装木部（内装木部全般・外部ウッドデッキ・壁・遊具等）

【特長】

自然系木部用浸透型着色剤。刷毛ムラ、色ムラ無く綺麗な仕上がりが。F☆☆☆☆認定製品。

想定部位：内外部木部

●はやて

保持力が良く、塗装しやすい。

伸び



●塗来 自然塗料用

塗料をすり込みやすく、作業性が高い。

作業性



◆VATON^{FX} ウッドプロ



【塗料分類】

木部用浸透型着色剤

【用途】

内外装木部（内装木部全般・外部ウッドデッキ・壁・遊具等）

【特長】

自然系木部用浸透型着色剤。硬質材にも簡単に木目を活かした濃色仕上げを実現。

想定部位：内外部木部

●塗来 自然塗料用

作業性が高く、被りが良い。

作業性

被り



●はやて

塗りムラが発生しにくく、塗装しやすい。

仕上り



◆VATON^{FX} シーラー



【塗料分類】

VATON^{FX} 専用シーラー

【用途】

内装木部VATON^{FX} 専用色止めシーラー

【特長】

ラック系塗料。VATON^{FX} の色止め用下塗りとして、着色後最短2時間で塗装可能。

想定部位：内部木部

●塗来 自然塗料用

作業性が高く、被りが良い。

作業性

被り



●金駒

やや強いコシ感で、細部への塗装向き。

細部



◆VATON^{FX} トップクリアフラット



【塗料分類】

油変性ウレタン塗料

【用途】

内装木部（住建材向け）

【特長】

低臭油性ウレタン塗料。VATON^{FX} シーラー塗装後最短2時間で塗装可能な上塗り塗料。

想定部位：内部木部

●伯爵

塗り広げやすく厚塗りが可能。

含み

被り



●プラグレ

●プラグレハード

作業性重視。コシの強さは好みで。

作業性



◆VATON^{FX} フロアー



【塗料分類】

油変性ウレタン塗料

【用途】

内装木部（建材・フローリング向け）

【特長】

低臭油性ウレタン塗料。溶剤臭の嫌われる学校、店舗、病院等のフロアー塗装に。

想定部位：内部木部

●塗来 自然塗料用

程良いコシ感で、作業性が高い。

作業性



●金助

強めのコシ感で塗料の含み、被りが良い。

含み

被り



塗料の種類

おすすめ刷毛

◆水性VATON^{FX}



【塗料分類】
水性木部用浸透型着色剤

【用途】
内装木部（内装木部全般）

【特長】
天然の植物油脂をベースとした水性
自然系木部用浸透型着色剤。
F☆☆☆☆認定の安全性。

想定部位：内部木部

●塗来 自然塗料用

作業性が高く、塗装しやすい。

作業性



●金助

塗料保持力が高く、被りが良い。

含み

被り



◆水性バトンプラス



【塗料分類】
水性木部用保護着色剤

【用途】
外装木部（外装木部全般・外部ウッドデッキ・
壁・遊具等）

【特長】
人と環境に優しく、使いやすく、優れた
耐候性の水性自然系木材保護塗料。
JASS18 M-307 適合品。

想定部位：外部木部

●塗来 自然塗料用

作業性が高く、塗装しやすい。

作業性



●金助

塗料含みが良く、すり込みやすい。

含み



◆水性VATON^{FX} サンディングシーラー



【塗料分類】
水性ウレタン下塗り用

【用途】
内装木部下塗り用

【特長】
水性ウレタン塗料。
肉持ちと研磨作業性に優れた
サンディングシーラー。

想定部位：内部木部

●塗来 ニス用

被りが良く、
塗料を塗り伸ばしやすい。

作業性

被り



●すすき

程良いコシ感で、
作業性が高い。

作業性

含み



◆水性VATON^{FX} トップクリヤー



【塗料分類】
水性ウレタン無黄変型

【用途】
内装木部（住建材向け）

【特長】
無黄変タイプの水性ウレタン塗料。
乾燥性が良く、木地仕上げ、白木仕上げ
にも最適。

想定部位：内部木部

●塗来 ニス用

塗料含みが良く、
塗り広げやすい。

作業性

含み



●プラグレ ●プラグレハード

作業性重視。
コシの強さは好みで。

作業性



◆水性VATON^{FX} フローア



【塗料分類】
水性ウレタン

【用途】
内装木部（建材・フローリング向け）

【特長】
水性ウレタン塗料。
肉持ち、耐摩耗性に優れ、一液油変性
ウレタンと同等の塗膜物性を有す。

想定部位：内部木部

●黄金GP

塗料含みが良く、
塗装しやすい。

含み



●プラグレ ●プラグレハード

作業性重視。
コシの強さは好みで。

作業性



* 本誌は代表的な用途を想定した場合の推奨であり、
現場環境と使用方法等により適さない場合があります。
* 塗料の用途や特徴については、塗料メーカーにお問い合わせ下さい。
* 価格や使用する人の好みにより、上記の刷毛の代替として推奨可能である刷毛。
塗来自然塗料用・・・すすき
はやて・・・こまち・はつかり 等
黄金 GP・・・のぞみ・みずき・あけぼの 等

世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

㊦大塚刷毛製造株式会社

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1

TEL 0120-985-471 FAX 03-3357-4714 URL <https://www.maru-t.co.jp>

支店 / 東京・大阪・九州・名古屋・神奈川・埼玉・千葉・仙台

営業所 / 沖縄・広島・四国・兵庫・京都・北陸・浜松・静岡・長野・多摩・城南・

城西・城東・茨城・栃木・群馬・新潟・郡山・札幌

配送センター / 大阪・横浜・行田 工場 / 東京・埼玉・秋田