

塗料別推奨品



日本ペイント株式会社 編

塗料の種類

おすすめ刷毛・ローラー

◆パーフェクトトップ



【塗料分類】

一液水性ラジカル制御形
ハイブリッド高耐候性塗料

【用途】

コンクリート・モルタル面・窯業系
サイディングボード・ALCパネル等

【特長】

ラジカル制御技術によるシリコンを
越える耐候性、作業性を徹底的に追
求した日本ペイントの新定番です。

想定部位：外部凹凸面

●銀助

毛のまとまりが良く、
ダメ込みに最適。

被り
コシ強
ダメ込み



●タフシリーズ

強いコシ感で、
凹凸面もしっかり塗装。


作業性
耐久性
コシ強



●Wonder 15mm

塗布量が多く、毛羽の発生も少ない。

塗布量
被り
仕上り



●スカーレットEX

塗布量が多く、高い作業性で塗装が可能。

作業性
塗布量
耐久性



◆ファインパーフェクトトップ



【塗料分類】

ターベン可溶一液ラジカル制御形
ハイブリッド高耐候性塗料

【用途】

コンクリート・モルタル面・窯業系
サイディングボード・ALCパネル等

【特長】

弱溶剤形で高い仕上がり性を持った
パーフェクトシリーズのマルチな上
塗り塗料です。

想定部位：外部凹凸面

●タフシリーズ

強いコシ感で、
凹凸面もしっかり塗装。

作業性
塗布量
コシ強



●HOPE

獣毛特有の被りの良さ。

作業性
豚毛
コシ強



●BIDANSEI

深い凹凸・吸い込みの多い塗面に。

作業性
塗布量
深い凹凸面



●ツイスト 18mm

やや浅い凹凸・吸い込みが少ない塗面に。

作業性
浅い凹凸面



◆水性ファインSi



【塗料分類】

一液水性反応硬化形鉄部外壁兼用
シリコン系塗料

【用途】

鉄部・外壁・コンクリート・
モルタル面等

【特長】

外部鉄部・外壁兼用の水性シリコン塗料。
鉄部での平滑な仕上がりが特に優れて
います。

想定部位：鉄扉

●伝翔

まとまりが良く、
細部の塗装に最適。

作業性
塗布量
毛揃い



●水星

獣毛特有の被りの良さ。

作業性
被り
馬毛



●MicroGrande 10mm

作業性が高く、きめ細かい仕上り肌。

作業性
きめ細かい



●ウレタンくん短毛 6mm

被りが良く、ゆず肌調の仕上り肌。

被り
ゆず肌



◆ファインウレタンU100



【塗料分類】

ターベン可溶二液形
ポリウレタン樹脂塗料

【用途】

コンクリート・モルタル面・窯業系
サイディングボード・ALCパネル等

【特長】

2液形ウレタン塗料の定番。
作業性良好。硬化剤を替えるだけで
性能が広がります。

想定部位：鉄部

●二液君

コシが強く耐久性が高い。

細部
コシ強



●天空

適度なコシの柔らかさと
塗料含みの多さで塗り広げ向き。

被り
ヤギ毛
毛のまとまり



●Wonder 15mm

ゆず肌調の仕上り肌。

作業性
被り



●ウレタンくん中毛 11mm

仕上りが良く、付帯部など細かい鉄部にも。

仕上り
塗りやすさ



◆1液ファインウレタンU100



【塗料分類】

ターベン可溶一液反応硬化形
ウレタン樹脂塗料

【用途】

コンクリート・モルタル面・窯業系
サイディングボード・ALCパネル等

【特長】

1液ウレタン塗料のベストセラー。
抜群の作業性で、幅広い下地に適用
できます。

想定部位：鉄部

●天空

適度なコシの柔らかさと
塗料含みの多さで塗り広げ向き。

伸び
ヤギ毛
塗りやすさ



●伝翔

抜群の毛のまとまりで、
ダメ込みに最適。

仕上り
化繊
毛のまとまり



●Wonder 15mm

ゆず肌調の仕上り肌。

作業性
被り
ゆず肌



●WAKABA 13mm

耳や泡が出づらく、仕上りが良い。

仕上り
きめ細かい



塗料の種類

おすすめ刷毛・ローラー

◆ピュアライド UVプロテクトクリヤー



【塗料分類】

高意匠サイディングボード用
セラミック系外壁保護クリヤー

【用途】

窯業系サイディングボード

【特長】

窯業系サイディングボードの美しさを
長持ちさせる超耐候超低汚染形
クリヤーです。

想定部位:サイディングボード

●ふくろう

コシが強く凹凸面でも
作業性が高い。

含み
細部
コシ強



●銀助

凹凸面でも毛先のバラつきが
なく耐久性抜群。

凹凸面
化繊
コシ強



●Wonder 20mm

塗料伸びが良く、塗布量も多い。

作業性
塗布量
毛羽の少なさ



●BIDANSEI

深い凹凸面・吸い込みが多い塗面に。

作業性
被り



◆水性ケンエースグロス



【塗料分類】

水性反応硬化形
エマルジョン塗料

【用途】

コンクリート・モルタル面・石膏ボ
ード・スレート板・けい酸カルシウム板等

【特長】

多機能タイプの水性艶有り塗料。
活膜への改修時はシーラーレスで
塗装可能です。

想定部位:内部平面

●伝翔

被りと毛のまとまりが良く、
作業性が高い。

作業性
被り
毛のまとまり



●白神

作業性が高く、
均一に塗料を伸ばせる。

作業性
伸び



●Micro Grande 13mm

仕上りと作業性を求める場合に。

作業性
仕上り
耐久性



●ウレタンくん中毛 11mm

仕上りと被りを求める場合に。

被り
仕上り



◆1液水性デクロ



【塗料分類】

水性一液速乾変性
エポキシ樹脂さび止め塗料

【用途】

鉄部・非鉄金属部

【特長】

溶剤形と同等の性能を踏襲し、
速乾性の水性1液さび止め塗料です。

想定部位:鉄部

●塗来 錆止め用

被りが良く、
仕上げやすい。

塗布量
塗りやすさ
広範囲



●すすき

やや強いコシ感で
塗装しやすい。

被り
塗りやすさ
コシ強



●Micro Grande 13mm

仕上り肌が細かく、細部にも最適。

仕上り
塗りやすさ



●無泡ローラー

広範囲の塗装向き、作業性・被りが良い。

作業性
被り



◆1液ハイボンファインデクロ



【塗料分類】

ターベン可溶一液速乾変性
エポキシ系さび止め塗料

【用途】

鉄部・非鉄金属部

【特長】

速乾性と高い防錆性を兼ね備えた
1液変性エポキシ樹脂さび止め
塗料の決定版です。

想定部位:鉄部

●新鉄骨

被りが良く、
仕上りも良好。

塗布量
広範囲
毛のまとまり



●ふくろう

コシが強く塗料含みも良い為、
細部の塗装に最適。

塗布量
細部
コシ強



●Wonder 15mm

仕上りが波目模様になるが、塗布量が多い。

作業性
被り



●WAKABA 13mm

耳や泡が出づらく、仕上りが良い。

仕上り



◆ハイボンファインプライマーⅡ



【塗料分類】

弱溶剤形二液エポキシ樹脂
さび止め塗料

【用途】

鉄部・非鉄金属部

【特長】

幅広い下地適用で塗替えに適した
速乾性2液形変性エポキシ樹脂
さび止め塗料です。

想定部位:鉄部

●塗来 錆止め用

塗料含みが良く、
広範囲の塗装にも最適。

作業性
被り
広範囲



●ふくろう

コシが強く、細部の
塗装でも塗料伸びが良い。

含み
細部
コシ強



●Wonder 15mm

塗料含みが良く、作業性に優れる。

作業性
被り
広範囲



●ウレタンくん中毛 11mm

仕上りと塗布量のバランスが良い。

仕上り
塗りやすさ
細部



* 本誌は代表的な用途を想定した場合の推奨であり、
現場環境と使用方法等により適さない場合があります。
* 塗料の用途や特徴については、塗料メーカーにお問い合わせ下さい。
* 「スカーレットEX」推奨の塗料は「ピーチ」でも同様に塗装可能です。



世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

㊤大塚刷毛製造株式会社

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1

TEL 0120-985-471 FAX 03-3357-4714 URL <https://www.maru-t.co.jp>

支店/東京・大阪・九州・名古屋・神奈川・埼玉・千葉・仙台

営業所/沖縄・広島・兵庫・京都・北陸・浜松・静岡・長野・多摩・城南・

城西・城東・茨城・栃木・群馬・新潟・郡山・札幌

配送センター/大阪・横浜・行田 工場/東京・埼玉・秋田