

塗料別推奨品



和信化学工業株式会社 編
Washin Chemical Industry Co.,Ltd.

塗料の種類

おすすめ刷毛・ローラー

◆アクレックスNO.3960 ネオクリヤー



【塗料分類】

水系塗料 (屋内)

【用途】

インテリア屋内木部全般 (床・階段・手摺・内壁・内装ドア・ドア枠・廻縁・巾木など)

【特長】

ローラーでも塗れるT-VOC0.3%未満の
新世代環境対応型水系ウレタン上塗り塗料。

想定部位: 屋内木部全般

●塗来 建築用

塗料伸び、被りが良く
作業性が高い。

作業性
伸び
被り



●水星

塗料の伸び、含みに優れ、
塗り感が非常に良い。

作業性
含み
被り



●ツイスト 7mm

塗料を塗り伸ばしやすく、作業性が高い。

作業性
伸び



●MicroACE 6mm

仕上り肌が良く、塗装時の発泡が少ない。

仕上り



◆アクレックスNO.3950 ネオサンデング



【塗料分類】

水系塗料 (屋内)

【用途】

インテリア屋内木部全般 (床・階段・手摺・内壁・内装ドア・ドア枠・廻縁・巾木など)

【特長】

T-VOC1%未満で研磨性・肉持ち・導管
への流れ込み良好な水系アクリル
エマルション下塗り塗料。

想定部位: 屋内木部全般

●塗来 建築用

塗料含み、伸びが良く
作業性が高い。

作業性
伸び



●プラグレ

柔らかなコシ感で
塗装しやすい。

含み
被り
コシ柔らかい



◆アクレックスNO.3900 ネオステイン



【塗料分類】

水系塗料 (屋内) 着色剤

【用途】

インテリア屋内木部全般 (床・階段・手摺・内壁・内装ドア・ドア枠・廻縁・巾木など)

【特長】

T-VOC1%未満でオイルフィニッシュ風の
仕上がりで作業性抜群の水系顔料着色剤。

想定部位: 屋内木部全般

●塗来 建築用

塗料含み、伸びが非常に良く
作業性が高い。

作業性
含み



●白神

作業性が高く、
すり込みやすい。

作業性
伸び



◆アクレックスNO.3560 カウンター用2液クリヤー



【塗料分類】

水系塗料 (屋内)

【用途】

インテリア木部
(カウンター・テーブルトップ)

【特長】

T-VOC0.3% 未満の水系でありながら
強靱な塗膜。

想定部位: 屋内木部全般

●塗来 建築用

塗料の含み、
吐き出しが良い。

含み
吐き出し



●プラグレ

作業性が高く、
塗料を塗り広げやすい。

作業性



◆アクレックスNO.3500 フロア



【塗料分類】

水系塗料 (屋内木質フローリング)

【用途】

屋内木質フロア
(体育施設・店舗・一般住宅などの屋内
広面積木質フロア)

【特長】

水系でありながら耐ラバーマーク性の
優れた高光沢な塗膜。

想定部位: 屋内木質床

●塗来 建築用

塗膜を掻きづらく、
厚塗りしやすい。

作業性
厚塗り



●プラグレ

作業性が高く、
塗料を塗り広げやすい。

作業性



塗料の種類

おすすめ刷毛

◆ガードラック アクア



【塗料分類】

水系塗料 木材保護塗料(屋内外)

【用途】

外壁・デッキ・遊具・ログハウス・バーゴラ・フェンス etc 屋内にも使用可能(塗膜のある部位を除く)

【特長】

薬剤成分をマイクロカプセル化。抜群な耐久性でリフォーム塗装に最適な水系半造膜型の水系木材保護塗料。

想定部位:屋内外木部

●塗来 建築用

塗料含み・伸びが良く、作業性が高い。

作業性

伸び

被り



●水星

塗料含みに優れ、塗り感が非常に良い。

作業性

含み

被り



◆ガードラック ラテックス



【塗料分類】

水系塗料 木材保護塗料(屋内外)

【用途】

外壁・デッキ・遊具・ログハウス・バーゴラ・フェンス etc 屋内にも使用可能(塗膜のある部位を除く)

【特長】

薬剤成分をマイクロカプセル化。鮮明な仕上がりで木地感を活かした浸透型の水系木材保護塗料。

想定部位:屋内外木部

●塗来 建築用

塗料含み・伸びが良く、作業性が高い。

作業性

伸び

被り



●水星

塗料の伸び・含みに優れ、塗り感が非常に良い。

作業性

含み

被り



◆ワシンエコステイン



【塗料分類】

溶剤塗料(屋内外) 着色剤

【用途】

住宅内・外部の木質部材(住宅内・外部壁面・窓枠・階段・柱などの住宅内・外部材の着色)

【特長】

作業性に優れた顔料系オイルステイン。

想定部位:屋内外木部

●筑波

塗料との相性が良く、すり込みやすく塗装しやすい。

作業性

伸び



●伯爵

塗料を塗り伸ばしやすい。

作業性

伸び



◆ワシンエコフロア



【塗料分類】

溶剤塗料(屋内木質フローリング)

【用途】

屋内木質フロア(体育館・住宅窓の木質の床・建具・造作など)

【特長】

耐ラバーマーク性に優れ、高肉持・高光沢な塗膜。

想定部位:屋内木質床

●伯爵

塗料の伸び・被りが良く、塗料との相性も良い。

伸び

被り



●筑波

塗料を塗り伸ばしやすく、塗装しやすい。

伸び

被り



◆エコワシンソフトタッチコート



【塗料分類】

溶剤塗料 2液型ポリウレックス

【用途】

住宅室内木質部材全般・家具製品や樹脂成型品などの仕上げ剤

【特長】

ふわっふわとした優しい手触り感。ずっと触れていたい・・・好触感塗料。(2液型ポリウレタン上塗り塗料)

想定部位:屋内木部・プラスチック

●伯爵

塗装しやすく、被り・毛のまとまりが良い。

作業性

被り

毛のまとまり



●名花

ややコシが強く、塗り伸ばしやすい。

作業性



* 本誌は代表的な用途を想定した場合の推奨であり、現場環境と使用方法等により適さない場合があります。
* 塗料の用途や特徴については、塗料メーカーにお問い合わせ下さい。

世界をリードする刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

㊤大塚刷毛製造株式会社

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1

TEL 0120-985-471 FAX 03-3357-4714 URL <https://www.maru-t.co.jp>

支店/東京・大阪・九州・名古屋・神奈川・埼玉・千葉・仙台

営業所/沖縄・広島・四国・兵庫・京都・北陸・浜松・静岡・長野・多摩・城南・

城西・城東・茨城・栃木・群馬・新潟・郡山・札幌

配送センター/大阪・横浜・行田 工場/東京・埼玉・秋田